

規格及樣式可依客戶需求製作

命名法則

ANT - PET - 050 700 025

I II III IV V

I : 抗靜電膠帶 II : 基材 III : 厚度 IV : 黏度 V : 寬度

產品特點

- 表面阻抗：優良導電性 $\leq 10^{-6} \Omega/\square$
- 於 $10^7 \Omega/\square$ 剝離時具低的靜電壓 $\leq 500V$
- 透明度：90%

產品應用

- 適用於Class 100的無塵室等級
- 適用於LCD保護膠帶、晶圓及晶粒製程上使用

物理特性



性質	單位	ANT-PET 系列	
		050700	0601000
膠帶材質 (Film)		PET	
黏膠種類 (Adhesive Type)		改質型壓克力 (抗靜電處理)	
厚度 (Thickness)	μm	50	60
黏膠強度 (Strength of Adhesive)	gf/25mm	700	1000
阻抗值 (Resistance)	膠層 (Adhesive)	$\leq 10^{7-8}$	$\leq 10^{7-8}$
	基材 (Backing)	$\leq 10^6$	$\leq 10^6$
類別 (Type) / 顏色 (Color)		透明	透明
靜電消散時間 (Electrostatic Decay Time)	Sec	≤ 0.1	≤ 0.1
剝離時靜電電壓 (Peeling Static Voltage)	V	≤ 50	≤ 50

ANT-PET-050700025